



CÔNG TY TNHH HOÁ PHẨM XÂY DỰNG G7

VPGD: 37 Bờ Sông Sét, P. Tương Mai, TP Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Xã Hòa Lạc, TP Hà Nội

Điện thoại: 0912 630 936

G7 Tile Grout

KEO CHÍT MẠCH CHO GẠCH ỐP LÁT

MÔ TẢ

G7 Tile Grout là hỗn hợp bột mịn bao gồm xi măng, các chất độn và chất phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công cao nhất. Sản phẩm kết dính tốt với nhiều loại gạch và đá tự nhiên. Sản phẩm có công thức đặc biệt để tránh co ngót, tránh nứt khi khô và tăng cường khả năng chống thấm. Keo chít mạch được cung cấp ở dạng bột, và chỉ cần thêm nước vào sẽ tạo thành vữa nhuễn, mịn, sử dụng được ngay.

ỨNG DỤNG

Là phương pháp trám kín các ron gạch, đá tự nhiên một cách dễ dàng và hiệu quả, đạt tính thẩm mỹ và ngăn nước thấm xuống bên

dưới các đường ron gạch, đá tự nhiên. Thích hợp thi công cho:

- Khu vực nằm ngang (sàn) và thẳng đứng (tường).
- Khu vực trong nhà và ngoài trời.
- Khu vực khô ráo hoặc ẩm ướt hoặc có sự hiện diện nước thường xuyên như hồ bơi, bể nước.

ƯU ĐIỂM

Sử dụng lâu dài mà không bị bong tróc.

- Độ bền và kháng mài mòn cao.
- Dễ sử dụng và thi công nhanh.
- Khả năng chống thấm tốt.
- Tạo bề mặt nhẵn, mịn, dễ lau chùi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đóng gói	1 và 5 kg/túi
Ngoại quan / Màu sắc	Bột / Màu xám và trắng
Thời hạn sử dụng	Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì còn nguyên chưa mở
Điều kiện bảo quản	Bảo quản ở điều kiện khô ráo thoáng mát
Khối lượng thể	~ 1.0 kg/lít (khối lượng thể tích đồ đồng của bột)

tích

THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn	(35 – 40)% nước theo khối lượng (khoảng 0,35 – 0,4 L nước sạch cho bao 1 kg)
Định mức	Phụ thuộc vào kích thước của gạch. Chiều rộng đề nghị của khe gạch: 2 - 4 mm.
Thời gian thi công	45 - 60 phút (ở 27° C, độ ẩm 65%)

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Sinh thái:

Không nên thải bỏ vào nguồn nước. Vận chuyển: Không nguy hiểm.

Xử lý chất thải: Theo qui định địa phương.

Lưu ý quan trọng: Bột **G7 Tile Grout** là sản phẩm gốc xi măng và do đó có tính kiềm. Cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu dính vào mắt. Rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Những nơi vừa mới dán gạch bằng keo dán gạch, không tiến hành chít mạch trong vòng

ít nhất 24 giờ. Nơi ít hút nước/ không bị xốp, thời gian chờ đợi sẽ kéo dài ra tối thiểu là 3 ngày. Nếu thi công ngoài trời, điều quan trọng là không được để cho nước thấm xuống các khe còn hở trước khi thi công keo chít mạch. Không cần làm ẩm khe trước khi thi công keo chít mạch.

TRỘN

Cho bột vào nước sạch và trộn đến khi đạt độ sệt như kem. Luôn phải đảm bảo rằng hỗn hợp không bị vón cục.

THI CÔNG

Dùng chổi, miếng bọt biển hay bàn chải đưa vữa vào trong khe khô và xung quanh các gờ cạnh. Dùng dụng cụ thích hợp như mẫu gỗ có dạng như cây bút chì cùn để nén vữa xuống khe. Loại bỏ vữa dư thừa trên mặt gạch bằng miếng bọt biển ẩm. Khi đã khô, đánh bóng lại bằng vải khô.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch Keo **G7 Tile Grout** chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước. Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

G7 BUILD CHEM